

Насосы серии CLH являются вертикальными центробежными насосами для забортной воды. Они применяются на любых судах в качестве балластных насосов, трюмных насосов, насосов охлаждения и пожарных насосов. Так же, они отлично подходят для опреснительных установок и вспомогательных насосов оборудования.

Основные эксплуатационные параметры:

Модель	m <sup>3</sup> /h	m	Квт
CLH25-25-6.5(Z)	3	8	0.37
CLH40-32-2(Z)	5	45	3
CLH40-32-2.5(Z)	10	60	5.5
CLH40-32-3(Z)	10	45	4
CLH40-32-3.5(Z)	5	25	1.5
CLH40-32-5(Z)	10	25	2.2
CLH50-32-2(Z)	12.5	80	11
CLH50-32-3(Z)	12.5	65	7.5
CLH50-32-3.5(Z)	12.5	50	5.5
CLH50-32-4.5(Z)	12.5	32	3
CLH50-32-6.5(Z)	12.5	20	2.2
CLH50-40-7(Z)	20	35	4
CLH50-50-4.5(Z)	20	45	5.5
CLH65-40-3(Z)	25	80	15
CLH65-40-4(Z)	25	65	11
CLH65-40-4.5(Z)	25	50	7.5
CLH65-50-6.5(Z)	25	32	5.5
CLH65-50-9(Z)	25	20	3
CLH65-65-5.5(Z)	30	45	7.5
CLH80-50-4	60	85	30
CLH80-50-5	50	65	18.5
CLH80-50-6.5	50	50	15
CLH80-50-7.5(Z)	50	45	15
CLH80-65-5.5(Z)	50	60	18.5
CLH80-65-9(Z)	50	32	7.5
CLH80-65-11(Z)	50	25	7.5
CLH80-65-13(Z)	50	20	5.5
CLH100-65-7(Z)	70	60	22
CLH100-65-8	100	60	30
CLH100-65-9A	80	40	18.5
CLH100-65-10(Z)	100	45	22
CLH100-80-6.5	100	80	37
CLH100-80-13(Z)	70	25	11
CLH100-80-13	100	32	15
CLH100-80-19(Z)	100	20	11
CLH100-100-8.5(Z)	70	45	18.5
CLH125-80-8	160	80	55
CLH125-100-10	125	20	11
CLH125-100-11	160	65	45
CLH125-100-12(Z)	150	45	37
CLH125-100-12	160	50	37
CLH125-100-13	200	50	45

CLH125-100-17(Z)	120	25	15
CLH125-100-17	160	32	22
CLH125-100-19	200	32	30
CLH125-100-23	160	20	15
CLH125-125-7	120	80	45
CLH150-125-4	265	86	110
CLH150-125-6	300	62	75
CLH150-125-10	250	32	37
CLH150-125-22(Z)	200	25	22
CLH200-150-12	320	32	45
CLH250-200-19	600	25	75