

Морские вертикальные самовсасывающие насосы серии CLZ отличаются небольшими габаритами, хорошей производительностью самовсасывания (нет необходимости в дополнительном устройстве для самовсасывания) и малым весом. Они просты в установке, использовании и обслуживании.

Насосы данной серии используются в качестве трюмных насосов, балластных, пожарных насосов, а так же в качестве насосов для охлаждения морской пресной воды и насоса для санитарной воды. Так же, данная серия хорошо зарекомендовала себя в качестве вспомогательных рабочих насосов для водометов и противопожарных пушек.

Основные эксплуатационные параметры:

Модель	М3/ч	Напор, м	Квт	Масса, кг
40CLZ-2	5	60	5.5	173
50CLZ-7	12.5	20	3	146
50CLZ-6	21	30	4	164
50CLZ-4	12.5	32	3	152
50CLZ-3	12.5	50	5.5	190
65CLZ-9	25	20	3	151
65CLZ-6	25	32	5.5	192
65CLZ-5	25	45	7.5	198
65CLZ-4.5	25	60	11	222
80CLZ-13	45	21	5.5	194
80CLZ-11	50	25	7.5	199
80CLZ-9	50	32	11	236
80CLZ-7.5	60	50	18.5	277
80CLZ-7	45	46	15	255
80CLZ-7A	40	50	15	252
80CLZ-6	50	50	15	256
80CLZ-6A	30	60	18.5	414
80CLZ-5.5	45	62	18.5	268
80CLZ-5	60	80	37	508
80CLZ-5A	50	60	18.5	415
80CLZ-5B	50	70	22	452
100CLZ-18.5	100	20	15	386
100CLZ-13	100	32	18.5	416

100CLZ-13A	70	25	11	387
100CLZ-12	80	30	15	374
100CLZ-9	100	50	37	660
100CLZ-9A	110	36	22	452
100CLZ-8	70	50	22	456
100CLZ-7	80	60	30	670
100CLZ-6	100	80	45	720
125CLZ-23	160	20	18.5	496
125CLZ-18	150	68	55	806
125CLZ-16.5	160	32	30	642
125CLZ-14	200	50	55	802
125CLZ-13	250	30	45	778
125CLZ-12	160	50	45	726
125CLZ-9	200	80	90	1082
125CLZ-8	150	75	75	982