

Самовсасывающий центробежный масляный насос типа СУZ используется для перекачки нефтепродуктов, таких как бензин, дизельное топливо, керосин, авиационное топливо и т.д. Это отличный грузовой масляный насос, который подходит для транспортировки нефти на наземных нефтебазах и нефтяных танкерах. Его также можно использовать для транспортировки морской воды, пресной воды, и так далее.

У данной линейки имеется возможность применить коррозионностойкие механические уплотнения и материалы из нержавеющей стали. В таких случаях к сферам применения добавляются химическая, фармацевтическая, пивоваренная, гальваническая, горнодобывающая промышленности.

Температура перекачиваемой среды составляет от -20 °С до 80 °С, вязкость составляет ≤ 100 CPS, а содержание твердых веществ может достигать около 30%.

Основные эксплуатационные параметры:

Модель	МЗ/ч	Напор, м	Квт
40СУZ-20	6.3	20	1.1
40СУZ-40	10	40	4
50СУZ-12	15	12	1.5
50СУZ-20	18	20	2.2
50СУZ-35	14	35	4
50СУZ-40	15	40	4
50СУZ-50	12.5	50	5.5
50СУZ-60	15	60	7.5
50СУZ-75	20	75	11
80СУZ-13	35	13	3
80СУZ-17	43	17	4
80СУZ-25	50	25	7.5
80СУZ-32	50	32	7.5
80СУZ-55	60	55	18.5
80СУZ-70	60	70	22
100СУZ-40	80	45	22
100СУZ-65	100	65	30
100СУZ-75	70	75	30
150СУZ-55	160	55	45
150СУZ-65	170	65	55
150СУZ-80	150	80	55